産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	10月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1616.9

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (℃)			集じん器流入ガス温度 (℃)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1401	1419	1415	35.8	70.1	55.6	49.4	68.3	53.5		
2日	1402	1433	1419	51.6	72.3	66.5	50.4	72.4	54.2		
3日	1428	1442	1434	69.4	70.0	69.6	52.2	69.5	63.1		
4日	1420	1435	1429	69.6	70.2	69.9	50.9	68.5	60.6		
5日	1432	1441	1437	70.0	70.8	70.5	63.7	69.9	67.2		
6日	1411	1447	1434	66.8	70.9	69.6	64.4	73.1	67.5		
7日	1411	1451	1425	66.8	70.6	67.6	62.4	74.5	70.1		
8日	1426	1455	1441	70.0	73.7	72.3	59.6	78.3	71.2		
9日	1402	1434	1428	72.6	74.2	73.5	66.0	79.7	72.5		
10日	1418	1435	1426	73.3	74.2	73.8	64.2	73.2	67.8		
11日	1404	1435	1427	73.2	74.3	73.6	61.8	76.0	69.5		
12日	1420	1431	1425	73.6	74.1	73.8	72.8	79.3	76.8		
13日	1418	1432	1425	73.4	74.8	74.0	71.1	80.6	74.9		
14日	1420	1432	1425	73.1	74.6	73.7	73.5	83.7	79.3		
15日	1417	1431	1423	73.0	73.7	73.2	75.7	79.4	77.8		
16日	1414	1426	1420	72.9	73.9	73.4	69.6	78.8	74.9		
17日	1415	1429	1421	72.8	73.7	73.3	73.1	79.2	77.0		
18日	1415	1430	1423	72.8	74.6	73.8	76.3	79.9	77.7		
19日	1419	1432	1427	73.8	75.1	74.6	69.6	76.8	72.7		
20日	1418	1426	1423	74.9	75.6	75.3	64.0	70.4	67.1		
21日	1409	1421	1416	73.5	75.5	74.9	59.1	65.4	62.8		
22日	1407	1426	1419	72.6	73.6	73.2	64.9	74.1	71.2		
23日	1403	1450	1431	68.7	71.9	69.9	63.6	76.4	71.7		
24日	1436	1455	1448	70.7	73.3	72.3	73.5	77.2	75.0		
25日	1418	1444	1429	71.7	73.7	72.5	67.5	75.5	72.7		
26日	1408	1435	1418	70.4	71.2	70.8	71.6	74.5	73.1		
27日	1422	1437	1433	69.9	71.0	70.6	61.4	88.6	71.6		
28日	1421	1442	1426	69.0	70.2	69.4	67.7	89.2	80.2		
29日	1442	1458	1451	71.0	72.9	72.1	70.7	85.6	79.8		
30日	1442	1456	1449	72.9	73.4	73.1	76.1	83.9	80.6		
31日	1444	1453	1448	72.0	72.7	72.2	74.7	81.6	77.0		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/8/20	2026/8/31	硫黄酸化物 (ppm)	-	-
				窒素酸化物 (ppm)	10未満	47
				ばいじん (g/Nm^3)	0.01未満	0.04
				塩化水素 (mg/Nm^3)	2.7	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	9月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1529.6

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (℃)			集じん器流入ガス温度 (℃)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm)（1時間平均値）			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1429	1469	1448	73.0	74.1	73.5	45.5	58.8	55.7		
2日	1432	1449	1439	73.5	74.3	73.8	58.8	68.2	61.1		
3日	1433	1449	1443	72.7	74.1	73.6	46.5	67.6	64.6		
4日	1430	1450	1435	72.6	74.3	73.5	50.4	64.3	56.5		
5日	1434	1450	1442	73.2	74.0	73.7	47.5	64.7	61.7		
6日	1432	1442	1437	73.2	73.7	73.5	56.8	61.9	59.7		
7日	1436	1446	1441	73.6	74.6	74.1	48.5	61.7	58.0		
8日	1435	1446	1440	73.9	74.5	74.2	53.5	62.1	59.6		
9日	1402	1448	1440	73.4	74.4	73.9	49.5	67.8	62.0		
10日	1430	1453	1443	73.4	74.6	73.8	56.4	70.8	66.2		
11日	1404	1445	1437	73.7	74.5	74.1	50.5	63.3	57.1		
12日	1412	1453	1426	68.8	74.6	72.7	47.3	60.5	51.1		
13日	1434	1445	1438	74.1	75.2	74.7	51.5	62.1	56.5		
14日	1421	1441	1432	73.4	75.1	74.6	54.9	62.6	58.9		
15日	1420	1429	1426	73.1	73.7	73.4	42.1	52.6	47.2		
16日	1426	1436	1431	73.1	73.7	73.4	47.5	56.8	51.7		
17日	1416	1436	1426	72.9	73.4	73.1	53.5	66.3	57.4		
18日	1412	1433	1422	72.9	73.4	73.1	39.5	67.7	52.4		
19日	1410	1432	1422	71.1	73.2	72.6	54.5	68.6	63.1		
20日	1415	1432	1422	70.6	71.2	70.9	58.4	69.6	65.9		
21日	1423	1449	1436	70.4	71.5	71.1	55.5	71.1	68.6		
22日	1419	1451	1438	70.1	71.2	70.7	68.2	73.6	70.5		
23日	1411	1424	1418	70.2	71.4	70.8	56.5	72.5	69.4		
24日	1411	1426	1421	68.8	70.1	69.5	60.9	69.8	66.3		
25日	1423	1448	1436	68.7	71.0	69.9	57.5	73.1	70.4		
26日	1428	1438	1433	69.8	70.5	70.3	64.3	73.0	70.1		
27日	1405	1440	1432	68.8	70.7	70.0	58.5	67.7	62.2		
28日	1429	1442	1435	68.7	69.6	69.1	55.3	72.8	64.4		
29日	1416	1453	1432	68.2	71.3	69.9	59.5	72.5	66.1		
30日	1413	1430	1421	69.8	70.4	70.1	63.4	71.7	68.5		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/8/20	2026/8/31	硫黄酸化物 (ppm)	-	-
				窒素酸化物 (ppm)	10未満	47
				ばいじん (g/Nm^3)	0.01未満	0.04
				塩化水素 (mg/Nm^3)	2.7	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	8月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1320

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度（℃）			集じん器流入ガス温度（℃）			排ガス中一酸化炭素濃度（ppm）（1時間平均値）			ばいじん除去（〇:実施日）	備考（運転状況の補足）
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1431	1447	1440	75.4	76.2	75.8	62.4	68.2	64.3		
2日	1410	1428	1419	74.6	75.7	75.3	59.5	70.8	65.3		
3日	1410	1421	1414	74.7	75.7	75.2	61.1	68.3	64.4		
4日	1408	1428	1419	74.9	75.4	75.2	59.1	66.1	62.6		
5日	1426	1451	1439	74.3	75.6	75.0	54.2	64.7	60.1		
6日	1413	1442	1433	72.3	74.9	73.7	42.1	64.3	52.2		
7日	1432	1449	1441	72.3	73.4	72.9	37.0	44.3	41.9		
8日	1419	1455	1435	70.0	73.0	71.4	38.3	46.6	42.3		
9日	1402	1426	1417	69.4	70.1	69.8	42.2	52.0	46.1		
10日	1409	1421	1415	68.3	69.8	69.4	47.8	54.0	50.6		
11日	1404	1433	1423	68.1	68.9	68.5	48.9	54.9	52.1		
12日	1420	1435	1427	68.6	70.0	69.3	47.0	55.6	52.3		
13日	1419	1436	1426	69.2	70.1	69.7	45.6	51.7	49.4		
14日	1421	1451	1433	69.4	72.5	70.7	38.5	57.9	40.8		
15日	1421	1437	1428	69.6	70.2	70.0	47.6	53.0	50.1		
16日	1414	1432	1424	69.3	70.5	69.8	47.0	55.6	51.9		
17日	1426	1436	1431	69.3	70.6	70.0	51.3	55.9	54.5		
18日	1426	1438	1430	69.7	70.6	70.2	50.7	56.6	53.8		
19日	1424	1457	1437	69.7	71.6	70.6	49.5	60.7	54.4		
20日	1414	1451	1435	71.2	73.6	72.5	49.8	59.2	54.1		
21日	1412	1424	1416	72.8	73.6	73.2	48.8	54.0	50.7		
22日	1409	1427	1418	72.8	73.5	73.2	47.2	50.6	48.3		
23日	1413	1424	1418	72.9	73.5	73.2	47.2	53.4	49.5		
24日	1410	1424	1417	72.7	73.4	73.1	46.6	51.9	49.3		
25日	1411	1422	1416	72.5	73.5	72.8	46.3	53.1	50.5		
26日	1410	1425	1416	72.3	73.2	72.8	47.9	55.6	51.7		
27日	1409	1417	1413	72.8	73.2	72.9	46.0	54.8	50.7		
28日	1408	1424	1418	72.1	73.1	72.6	48.0	53.3	50.7		
29日	1415	1424	1419	72.5	73.2	73.0	38.6	62.6	51.1		
30日	1417	1434	1426	72.3	73.3	72.8	48.9	58.7	53.7		
31日	1424	1434	1428	72.4	73.6	73.0	52.7	56.9	53.9		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/8/20	2026/8/31	硫黄酸化物 （ppm）	－	－
				窒素酸化物 （ppm）	10未満	47
				ばいじん （g/Nm^3）	0.01未満	0.04
				塩化水素 （mg/Nm^3）	2.7	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	7月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1090.1

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度（℃）			集じん器流入ガス温度（℃）			排ガス中一酸化炭素濃度（ppm）（1時間平均値）			ばいじん除去（〇:実施日）	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1421	1444	1434	78.8	79.3	79.0	45.5	62.9	60.7		
2日	1412	1438	1428	78.5	79.3	79.0	52.0	65.3	59.6		
3日	1408	1437	1424	76.7	78.7	77.9	55.2	65.8	60.5		
4日	1428	1448	1437	76.4	77.0	76.7	56.3	69.9	61.6		
5日	1443	1451	1447	76.8	77.2	77.0	61.9	68.4	64.7		
6日	1438	1454	1446	77.0	79.4	78.1	57.7	70.0	52.2		
7日	1424	1456	1442	78.6	79.3	79.0	61.6	65.3	63.0		
8日	1431	1443	1437	79.0	79.3	79.2	51.9	70.0	63.6		
9日	1402	1463	1419	58.5	79.1	76.8	0.7	71.1	54.4		MC 排ｶﾞｽ燃焼開始
10日	1402	1438	1423	75.9	79.1	78.1	18.3	29.8	22.3		
11日	1404	1447	1423	77.8	79.2	78.7	17.3	69.4	33.4		MC 排ｶﾞｽ燃焼終了
12日	1443	1456	1450	78.2	78.8	78.5	68.4	72.0	69.7		
13日	1438	1451	1446	78.5	78.9	78.7	64.2	72.0	68.2		
14日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		MC 定修S/D
15日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
16日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
17日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
18日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
19日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
20日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
21日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
22日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
23日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
24日	－	－	－	－	－	－	－	－	－		MC　定修S/U
25日	1431	1450	1441	75.3	76.3	75.7	53.3	66.5	59.8		
26日	1439	1451	1444	75.3	76.3	75.7	60.6	67.2	64.3		
27日	1439	1449	1444	75.3	76.3	75.8	61.4	66.0	64.0		
28日	1417	1442	1434	75.3	76.5	76.0	58.2	68.2	64.2		
29日	1427	1438	1431	75.6	76.0	75.8	52.4	59.9	56.2		
30日	1427	1441	1433	75.7	76.1	75.9	52.9	62.8	57.6		
31日	1435	1447	1440	75.4	76.0	75.8	59.2	63.9	62.0		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/6/5	2026/6/18	硫黄酸化物 （ppm）	－	－
				窒素酸化物 （ppm）	10	47
				ばいじん （g/Nm^3）	0.01未満	0.04
				塩化水素 （mg/Nm^3）	2.5	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	6月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1612

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度（℃）			集じん器流入ガス温度（℃）			排ガス中一酸化炭素濃度（ppm）（1時間平均値）			ばいじん除去（〇:実施日）	備考（運転状況の補足）
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1413	1448	1431	60.1	78.6	76.9	45.5	66.2	54.0		
2日	1408	1439	1424	77.7	78.4	78.0	47.1	64.4	56.5		
3日	1417	1445	1432	77.2	78.5	78.1	38.4	63.0	55.4		
4日	1408	1420	1414	78.1	78.6	78.4	57.7	72.8	65.5		
5日	1410	1428	1418	78.1	78.7	78.5	63.0	72.0	67.0		
6日	1427	1438	1431	78.5	79.0	78.8	62.8	70.6	52.2		
7日	1415	1428	1421	78.0	78.9	78.5	62.7	66.5	64.3		
8日	1422	1438	1428	78.2	78.8	78.5	63.3	67.5	64.9		
9日	1425	1439	1433	77.9	78.6	78.4	49.3	69.1	64.6		
10日	1427	1440	1434	78.0	78.7	78.3	46.4	63.9	57.9		
11日	1430	1442	1436	78.1	78.7	78.5	57.6	71.1	65.0		
12日	1420	1445	1434	78.3	78.9	78.6	67.9	76.0	71.2		
13日	1420	1444	1432	78.4	79.1	78.8	68.5	74.7	72.0		
14日	1436	1449	1441	78.8	79.2	79.0	67.4	73.6	69.8		
15日	1432	1449	1440	78.4	79.0	78.7	69.1	72.5	70.5		
16日	1427	1436	1430	78.5	79.1	78.8	69.1	72.4	70.2		
17日	1426	1436	1430	78.7	79.1	78.9	65.9	76.8	70.9		
18日	1424	1445	1435	78.6	79.2	79.0	65.3	71.8	69.3		
19日	1430	1437	1434	78.9	79.3	79.2	62.8	72.6	67.2		
20日	1421	1432	1427	79.0	79.3	79.2	60.8	66.0	63.7		
21日	1421	1439	1430	78.4	79.1	78.8	63.3	71.5	67.0		
22日	1417	1432	1426	78.4	78.7	78.6	67.8	73.7	70.0		
23日	1422	1435	1429	78.3	79.1	78.7	66.1	72.9	70.7		
24日	1418	1428	1424	78.5	79.0	78.7	64.3	74.2	69.1		
25日	1410	1435	1424	78.6	79.4	79.0	49.3	70.8	63.1		
26日	1427	1442	1435	78.7	79.3	79.1	60.7	64.6	63.1		
27日	1433	1451	1444	78.5	79.0	78.6	64.0	69.1	65.8		
28日	1437	1449	1443	78.4	78.9	78.7	60.5	67.5	64.1		
29日	1433	1453	1444	78.7	79.3	79.0	60.2	66.8	63.2		
30日	1438	1452	1445	78.7	79.3	79.0	60.9	63.2	62.2		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/6/5	2026/6/18	硫黄酸化物 （ppm）	－	－
				窒素酸化物 （ppm）	10	47
				ばいじん （g/Nm^3）	0.01未満	0.04
				塩化水素 （mg/Nm^3）	2.5	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月　度	5月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1386.5

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度（℃）			集じん器流入ガス温度（℃）			排ガス中一酸化炭素濃度（ppm）（1時間平均値）			ばいじん除去（〇:実施日）	備考（運転状況の補足）
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1410	1427	1419	73.1	75.0	74.1	56.1	66.2	60.6		
2日	1411	1433	1423	73.4	74.5	74.0	57.2	70.4	64.8		
3日	1411	1427	1421	73.8	74.7	74.3	65.6	71.5	68.4		
4日	1413	1430	1422	73.5	74.3	73.8	66.3	72.7	68.8		
5日	1426	1448	1436	73.6	75.8	74.7	60.2	67.2	62.5		
6日	1412	1441	1433	75.4	76.5	75.9	60.5	68.1	52.2		
7日	1405	1447	1419	73.8	76.9	74.9	46.6	58.0	51.0		
8日	1422	1446	1435	76.0	77.0	76.7	55.9	67.1	58.7		
9日	1411	1430	1423	76.0	76.7	76.2	52.6	64.0	59.6		
10日	1409	1437	1423	75.9	76.5	76.2	53.0	60.0	55.2		
11日	1419	1436	1427	75.7	77.1	76.4	52.9	59.9	56.8		
12日	1419	1435	1428	76.6	77.1	76.9	56.2	59.5	57.9		
13日	1421	1441	1427	76.6	78.7	77.5	58.2	70.5	62.5		
14日	1416	1435	1422	78.1	78.8	78.3	70.1	72.7	71.3		
15日	1421	1441	1425	78.3	79.2	78.9	69.5	73.1	70.7		
16日	1418	1440	1429	78.7	79.5	79.2	65.9	71.8	69.0		
17日	1430	1444	1438	78.6	79.5	79.0	62.2	69.6	67.3		
18日	1423	1433	1429	78.4	79.5	78.9	68.6	72.6	70.5		
19日	1413	1426	1419	77.7	79.4	78.6	65.3	70.4	68.4		
20日	1406	1419	1411	76.5	78.0	77.2	60.9	69.4	66.3		
21日	1408	1416	1413	76.5	76.7	76.6	56.2	66.1	61.0		
22日	1410	1445	1423	75.8	77.5	76.3	54.3	62.6	58.1		
23日	1411	1449	1434	77.5	78.9	78.5	61.9	69.0	65.3		
24日	1423	1440	1433	78.5	79.2	78.9	63.9	67.9	65.5		
25日	1417	1442	1433	75.7	78.9	76.8	52.3	64.5	60.1		
26日	1414	1437	1424	76.0	76.7	76.4	53.3	61.9	58.2		
27日	1420	1435	1426	75.1	76.5	76.1	53.1	64.0	60.6		
28日	1413	1441	1430	54.7	76.2	65.7	50.8	60.7	52.6		廃液燃焼一時停止
29日	1417	1448	1432	75.3	78.0	76.7	37.9	65.9	59.2		
30日	1415	1427	1421	22.0	77.2	38.6	64.1	64.9	64.5		廃液燃焼一時停止
31日	1405	1438	1424	31.7	76.9	55.9	49.0	54.7	52.8		廃液燃焼一時停止
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/4/13	2026/4/22	硫黄酸化物 （ppm）	－	－
				窒素酸化物 （ppm）	11	47
				ばいじん （g/Nm^3）	0.01未満	0.04
				塩化水素 （mg/Nm^3）	2.6	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	廃液焼却炉
年	2026年
月 度	4月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	1414.9

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (℃)			集じん器流入ガス温度 (℃)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	1409	1429	1420	78.1	78.6	78.4	56.5	79.3	72.2		
2日	1410	1439	1431	77.9	78.5	78.2	67.0	71.0	68.2		
3日	1401	1420	1409	77.6	78.5	78.1	63.8	73.5	68.3		
4日	1411	1430	1422	77.7	78.4	78.0	50.2	62.8	56.5		
5日	1416	1424	1420	77.6	78.0	77.7	58.3	76.2	69.3		
6日	1406	1426	1418	77.6	78.0	77.8	61.6	76.6	52.2		
7日	1423	1432	1425	61.1	77.9	74.3	57.9	64.8	63.4		
8日	1405	1446	1421	60.4	77.5	74.4	54.4	75.7	70.9		
9日	1424	1440	1432	77.0	78.0	77.6	63.7	75.0	69.2		
10日	1424	1432	1427	77.8	78.4	78.1	50.4	67.5	61.9		
11日	1411	1424	1419	77.9	78.3	78.1	61.7	68.9	64.9		
12日	1413	1429	1419	77.4	78.1	77.9	64.8	92.1	68.5		
13日	1412	1421	1417	69.4	77.8	77.1	71.4	92.1	87.8		
14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—		MC 計画S/D
15日	1419	1457	1442	75.1	77.8	75.6	64.5	74.5	70.2		
16日	1413	1460	1438	75.3	76.5	75.8	67.1	77.4	73.6		
17日	1411	1427	1418	75.9	77.1	76.5	65.6	71.8	69.2		
18日	1413	1430	1420	76.2	77.1	76.7	61.0	67.9	66.4		
19日	1415	1428	1423	76.6	77.2	76.9	63.2	69.2	65.3		
20日	1429	1445	1435	76.8	77.4	77.1	57.6	64.2	61.8		
21日	1414	1441	1428	76.0	77.5	76.7	62.2	68.8	65.9		
22日	1408	1438	1423	74.7	76.3	75.7	62.9	78.6	67.4		
23日	1418	1450	1431	74.5	76.7	75.6	52.9	72.2	60.9		
24日	1422	1431	1425	76.1	77.1	76.6	57.6	64.1	60.1		
25日	1417	1430	1422	76.2	77.2	76.7	54.7	59.3	57.8		
26日	1411	1433	1422	76.5	77.1	76.9	55.2	61.4	59.1		
27日	1413	1444	1424	76.5	77.3	77.0	56.5	63.9	59.8		
28日	1410	1425	1417	75.9	76.9	76.5	58.4	64.3	61.6		
29日	1410	1416	1414	75.4	76.0	75.6	61.0	67.6	64.6		
30日	1409	1426	1417	74.7	75.5	75.1	62.9	71.4	66.5		
測定位置	燃焼室			急冷塔出口			洗浄塔出口煙道				

廃棄物は1400℃の温度で分解してガス化するため、ばいじんは発生しません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	洗浄塔出口煙道	2025/9/22	2025/11/4	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm^3)	0.0014	1

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	洗浄塔出口煙道	2026/4/13	2026/4/22	硫黄酸化物 (ppm)	-	-
				窒素酸化物 (ppm)	11	47
				ばいじん (g/Nm^3)	0.01未満	0.04
				塩化水素 (mg/Nm^3)	2.6	2.8

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

基準値は、いずれも廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定の施設の設置許可の届出値を使用

4. 備考