

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2025年
月 度	5月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	382.6
廃油	61.0
廃プラ類	18.1

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (℃)			集じん器流入ガス温度 (℃)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	827	940	881	55	62	58	0	10	4		
2日	844	910	880	54	61	57	0	13	4		
3日	840	930	880	54	61	57	1	9	5		
4日	842	914	880	54	63	57	0	11	3		
5日	831	946	880	55	61	57	0	10	3		
6日	850	927	880	55	62	57	0	7	3		
7日	852	904	880	55	62	57	0	6	2		
8日	854	936	881	56	62	58	0	4	1		
9日	844	903	880	56	63	58	0	5	1		
10日	851	906	880	57	63	58	1	8	4		
11日	845	938	880	55	62	57	0	11	4		
12日	844	912	880	54	61	57	0	10	2		
13日	837	937	884	55	62	57	0	11	3		
14日	841	940	881	55	62	58	0	10	2		
15日	849	913	880	56	63	58	0	9	4		
16日	849	910	881	56	65	58	0	2	1		
17日	846	926	882	55	62	58	0	11	2		
18日	854	928	881	56	63	59	0	10	3		
19日	849	902	881	57	66	59	0	10	3		
20日	850	936	883	56	62	59	0	6	2		
21日	865	911	882	57	63	59	0	9	2		
22日	855	910	881	57	63	59	0	9	2		
23日	846	916	881	56	63	59	0	16	4		
24日	838	917	881	56	62	59	0	12	3		
25日	835	909	875	56	63	58	0	10	3		
26日	846	902	871	54	61	57	0	4	2		
27日	827	930	876	55	63	59	0	11	1		
28日	838	953	881	56	63	58	0	6	2		
29日	854	908	881	56	63	59	0	5	2		
30日	844	935	882	56	62	58	0	4	1		
31日	854	905	879	56	62	58	0	4	1		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。

連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	—	—	硫黄酸化物 (ppm)	—	15
				窒素酸化物 (ppm)	—	200
				ばいじん (g/Nm ³)	—	0.15
				塩化水素 (mg/Nm ³)	—	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・特記無し

産業廃棄物処理施設維持管理記録

事業所名	株式会社カネカ高砂工業所
施設名	汚泥焼却炉
年	2025年
月 度	4月

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
汚泥	397.3
廃油	93.0
廃プラ類	15.1

2. 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

日付	燃焼ガス温度 (℃)			集じん器流入ガス温度 (℃)			排ガス中一酸化炭素濃度 (ppm) (1時間平均値)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	840	930	876	55	67	59	0	7	1		
2日	850	931	878	57	64	59	0	0	0		
3日	830	933	874	56	64	59	0	2	0		
4日	854	945	879	55	66	58	0	5	1		
5日	854	920	872	56	63	58	0	0	0		
6日	850	913	871	55	62	57	0	1	0		
7日	843	889	872	50	62	56	0	1	1		
8日	854	930	889	50	62	55	0	0	0		
9日	852	884	870	56	63	58	0	0	0		
10日	854	886	871	57	64	59	0	1	1		
11日	852	889	870	53	64	58	0	2	1		
12日	859	891	877	57	63	59	1	3	2		
13日	870	891	880	57	63	59	1	3	2		
14日	856	919	879	56	62	58	0	3	1		
15日	856	902	875	55	63	58	0	6	2		
16日	853	903	881	53	62	57	0	2	1		
17日	865	978	883	55	63	58	0	2	0		
18日	863	898	881	56	63	58	0	0	0		
19日	855	896	880	56	63	58	0	0	0		
20日	864	900	880	56	63	58	0	0	0		
21日	859	900	880	57	64	59	0	0	0		
22日	834	958	880	54	64	59	0	6	1		
23日	827	943	881	55	63	58	0	11	3		
24日	835	927	881	55	62	57	0	10	2		
25日	842	917	880	54	66	58	0	12	1		
26日	843	936	880	56	61	57	1	10	3		
27日	833	906	880	55	62	57	0	8	4		
28日	850	940	850	54	61	57	0	12	3		
29日	841	908	880	54	61	57	0	14	3		
30日	849	907	880	56	62	58	1	8	3		
測定位置	後燃焼室			吸収塔出口			吸収塔出口				

排ガス洗浄装置(吸収塔)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。
連続測定データは高砂工業所で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ダイオキシン類	吸収塔出口	—	—	ダイオキシン類(ng-TEQ/Nm ³)	—	10

	採取位置	採取年月日	報告年月日	項目	測定結果	基準値
ばい煙濃度	煙突入口	2025.04.11	2025.04.15	硫黄酸化物 (ppm)	1.5	15
				窒素酸化物 (ppm)	74	200
				ばいじん (g/Nm ³)	0.11	0.15
				塩化水素 (mg/Nm ³)	4.3	12

窒素酸化物、ばいじん、塩化水素は酸素濃度12%換算値

4. 備考

・特記無し
